

Betriebs-Räumwerkzeuge EVOLVENTEN DP

Nummer	Abmessung	Räumlänge (mm)	Vorbohrm./ Durchmesser	Anz. Züge
LR 0335	DP 16/32-23-30° (38,5x34,92; z=23; m=1,5875; EW 30°)	28 -70	34,9 H 8	1
LR 0333	DP 16/32-21-30 °	32-70	31,75 + 0,15	1
LR 0632	DP 16 / 32 -24 -30°	20 -50	36,3 H8	1
LR 0339	DP 24/48-22-45° (24,99x22,8; z=22; m=1,058; EW 45°)	25 -50	22,5 H 8 (räumt auf 22,8 H 7)	
LR 0338	DP 24/48-22-45° (24,99x22,8; z=22; m=1,058; EW 45°)	25 -50	22,5 H 8 (räumt auf 22,8 H 7)	
LR 0362	DP 24/48-27-30° (29,75x27,54; z=27; m=1,0584; EW 30°)	20 -50	26,9 H 8 (räumt Bohrg.auf 27,54)	
LR 0397	DP 32/64 (z=32; EW 45°)	16 -32	24,6 H 8	1
LR 0421	DP 32/64-34-45° (28,14x26,6)	16 -32	26,3 H 8	1
LR 0700	DP32/64-39-30	16-40	30 H8	1
LR 0701	DP32/64-39-30	16-40	30 H8	1
LR 0333 IF	DP16/32-21-30° (35x31,8; Z=21; m=1,5875; EW 30°)	32-70	31,8 H8	1
LR 0337	SAE DP 16/32-15-30° (27,11x22,23; z=15; m=1,5875)	16 -32	21,9 H 8 (räumt Bohrg. auf 22,25)	1
LR 0606	SAE DP 8/16-16-30°(55,1x47,639)Z=16;m=3,175;EW=30°	22-55	47,3 H9	1
Werner (Niedertrebra)	DP12/24 -27/26 -30	16 -32	55 H8	1
LR 0709	DP24/48-25-45° z=25 m=1,05833	20 -50	25,45 H8	1
LR 0710	DP24/48-25-45° z=25 m=1,05833	20 -50	25,45 H8	1